

B-POEV 200KA-FA

프레스 스틸 고정형 캐스터, 중하중 디자인, 플레이트형 장착,
Blickle EasyRoll 탄력있는 통고무 고하중 휠, 나일론 휠 센터 장착, 플
라스틱 이물질 끼임 방지장치 장착, 작은, 스틸 이물질 끼임 방지장
치 장착

EAN 4047526021207
ID 21204
관세 번호 87169090



브라켓: B 시리즈

- 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, Cr6-free 인증

휠: POEV 시리즈

- 타이어: 고품질의 탄력 있는 통고무 "Blickle EasyRoll" 로 부드러운 구동 품질, 경도 65 Shore A, 색상 블랙
- 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 블랙

기타 특성:

- 플라스틱 스퀘드 가드 장착, 소형
- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성(기름 제외)
- 작동 온도: -20°C ~ +80°C, 일시적으로 최대 +100°C, +35°C 이상에서는 하중 감소



기술 데이터:

휠 지름 Ø(D)	⊕	200 mm
휠 폭	⊥	50 mm
4km/h에서 하중	⊕	400 kg
정적 하중	⊕	1,000 kg
베어링 타입	⊙	볼 베어링(CC)
전체 높이(H)	⊘	235 mm
설치 유형		플레이트
플레이트 크기	⊞	140 x 110 mm
볼트 홀 간격	⊞	105 x 75-80 mm
볼트 홀 Ø	⊕	11 mm
최소 내한온도		-20 °C
최대 내열온도		80 °C
트레드 및 타이어 경도		65 Shore A
단위 무게	⊕	2.2 kg
자국 없음		×
녹 방지		×
정전기방지	⊞	×
전기 전도성	⊞	×
내부식성		×
내열성	⊞	×
트레드 내가수분해성		×
고압 멸균실용에 적합		×
세척기에 사용가능		×

트레드 및 타이어 경도

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

구름저항


■ ■ ■ ■ ■ □ 매우 좋음

내마모성

■ ■ ■ □ □ □ 좋음

운영 소음 / 바닥표면 보호

■ ■ ■ ■ ■ □ 매우 좋음



제품 참조



해당하는 회전형 캐스터 L-POEV 200KA-FA



사용된 휠 POEV 200/12KA