

BS-GTH 202K

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526267322

ID 267328

Code douanier 87169090



Monture : série BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
- électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		80 mm
Capacité de charge à 4 km/h		1 600 kg
Capacité de charge (statique)		4 000 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		255 mm
Dimensions de la platine		175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation		140 x 105 mm
Ø trou de fixation		14 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		10,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

 92 Shore A

Résistance au roulage

 très bien

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

 bien

