

BSD-GTH 302K

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526294946
ID 294942
Code douanier 87169090



Monture : série BSD

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l'axe de roue

Données techniques:

Ø roue (D)		300 mm
Largeur de roue		80 mm
Nombre de roues		2
Capacité de charge à 4 km/h		4 300 kg
Capacité de charge (statique)		10 800 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		390 mm
Dimensions de la platine		255 x 200 mm
Entraxe trous de fixation		210 x 160 mm
Ø trou de fixation		18 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		40,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

 92 Shore A

Résistance au roulage


 très bien

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

 bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LSD-GTH 302K



Roue utilisée GTH 302/35K