

SPO 127/20G

Roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526534417
ID 534412
Code douanier 87169090



Roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- version lourde, très robuste
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

Ø roue (D)	⊕	125 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	750 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	1 875 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	·⊖	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⊕	0,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊗	✗
ESD		✗
Conductible d'électricité	⊗	✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	⊗	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

