

## POEV 125/12R

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

EAN 4047526563745  
ID 563742  
Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

### Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| ∅ roue (D)                                  | ⊕ | 125 mm               |
| Largeur de roue                             | ∩ | 37 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊕ | 250 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⊕ | 625 kg               |
| Type de moyeu                               | ⊕ | roulement à rouleaux |
| ∅ alésage (d)                               |   | 12 mm                |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ∩ | 45 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⊕ | 0,3 kg               |
| Non tachant                                 |   | ×                    |
| Non marquant par contact                    |   | ×                    |
| Antistatique                                | ⊕ | ×                    |
| ESD                                         |   | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⊕ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | ⊕ | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |

#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

#### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

