Fiche technique du produit

Blickle

LWK-TPA 101G-FI-P25

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris blanc, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526060084 ID 744815 Code douanier 87169090



Monture: série LWK

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- platine à visser en acier, électro-zinguée, passivée bleu (sans Cr6)
- couleur gris blanc RAL 9002
- · design moderne, esthétique

Roue: série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :


- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats


Données techniques:

Ø roue (D)	0	100 mm
Largeur de roue	, 0,	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	凸	100 kg
Capacité de charge (statique)	凸	250 kg
Type de moyeu	•	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	<u>Q</u>	138 mm
Dimensions de la platine		90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation	ä	75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø trou de fixation	**	8.5 mm
Déport (F)	3	38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C










21.11.2023 | www.blickle.ca 1/2

Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	Ø	0,5 kg
Non tachant		✓
Conductible d'électricité	4	×
Antistatique	<u>(†</u>)	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	Æ	×
Non marquant par contact		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



21.11.2023 | www.blickle.ca 2/2